

# TASKI® Jontec Eternum

Golvpolish med hög glans

## Produktbeskrivning

Golvpolish med hög glans och god halksäkerhet för de flesta typer av elastiska golv. Produkten ger utmärkt skydd och har hög slitstyrka, vilket garanterar lägre underhållskostnader och bättre resultat. Är lätt att applicera och är idealisk på hårt trafikerade ytor då den kräver ett minimalt underhåll.

## Produktegenskaper

- Skyddande polish med hög glans
- Hård, tålig och slitstark
- Lätt att applicera, torkar fort
- Testad för extra halksäkerhet och godkänd enligt internationell standard (ASTM D-2047)
- Lätt att bättra på vid repor och skador

## Produktfördelar

- Förbättrar golvets naturliga egenskaper med hjälp av en hållbar högblank yta
- Utmärkt skydd och hög slitstyrka, även på hårt trafikerade ytor
- Utmärkt fästförmåga på de flesta golvtyper t. ex. vinyl, syntet, linoleum, sten, behandlade trä och korkgolv. Kan läggas ut med mopp eller polishutläggare
- Ger ett stegsäkert golv
- Fungerar med moderna underhållsmetoder

## Bruksanvisning

**Dosering:** Jontec Eternum används outspädd.

För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

# F2e



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Eternum F2e

Golvpolish med hög glans

## Användning

### Uppskurning (nollställning):

Endast helt uppskurade, väl sköljda och fullständigt torra golv får behandlas (frånsett plastgolv skurade med TASKI Jontec N°1, då sköljning ej är nödvändig). Behandla porösa eller skadade golv med en förseglande golvprodukt från Diversey Care innan Jontec Eternum läggs. Häll ut en mindre mängd på golvet och sprid ut jämnt med en polishapplikator i överlappande stråk på 1 - 1,5 m, medan produkten ännu är våt. Låt torka fullständigt (20 - 30 minuter) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golvytor. För porösa golv är tre skikt vanligen tillräckligt.

Linoleum: Efter det första skiktet har torkat jämnas ytan av med singelskurmaskin och blå rondell. Fuktmoppa och låt sedan torka fullständigt innan ytterligare skikt läggs på.

### Lättskurning och ytförbättring:

Lägg på TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett polishskikt (spädning 2%, 200 ml till 10L rengöringslösning) och ta upp den smutsiga vätskan med en kombiskurmaskin eller våtdammsugare. Låt torka fullständigt innan nya skikt av Jontec Eternum appliceras.

## Underhåll:

### Dagligt underhåll:

Fuktmoppa regelbundet med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna i Diversey Care's sortiment för rengöring och underhåll av golv. Även rengöring med hjälp av en kombiskurmaskin samt TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol kan rekommenderas.

### Periodiskt underhåll:

Höghastighetspolering för ökad glans. Spraypolering med TASKI Jontec Restore förbättrar glans, utseende och skydd. Beroende på trafik/ slitage kommer skyddet och ytan att behöva förbättras med jämna mellanrum. Detta gör man antingen genom uppskurning eller lättskurning, följd av ytförbättring eller spraypolering, se beskrivning ovan.

## Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Brukslösning	Utseende	pH koncentrat	pH value in-use	Relativ densitet (20°C)
Standard	7512694	TASKI Jontec Eternum 2 x 5 L	RTU - 100%	Opak, vit	≈ 9	≈ 9	1.04 g/cm <sup>3</sup>

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

## Att beakta

Får ej spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej användas på formpressad plast (vinyl), obehandlat trä- eller korkgolv. Kontakta tillverkaren för råd angående präglade gummigolv. Får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

## Godkännande

Halksäkerheten testad enligt ASTM D-20478.